

ДОДАТОК А

Вихідний код програмної реалізації

```
import shap

import numpy as np

import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

from lightgbm import LGBMRegressor

from sklearn.metrics import mean_squared_error,
mean_absolute_percentage_error, r2_score

from sklearn.preprocessing import OrdinalEncoder

from sklearn.base import clone

from tqdm import tqdm

import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

sns.set(style="whitegrid")

plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 6)

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ ТА ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА

path =

'/content/drive/MyDrive/Diploma2026/FMCG_2022_2024.csv'
```

```

df = pd.read_csv(path)

df_eda = df.copy()

# Видалення рядків з від'ємними (аномальними) значеннями

df = df[(df[["units_sold", "stock_available",
"delivered_qty", "delivery_days"]] >= 0).all(axis=1)].copy()

df = df.sort_values(["sku",
"date"]).reset_index(drop=True)

ГЕНЕРАЦІЯ ОЗНАК (FEATURE ENGINEERING)

# Часові лаги для цільової змінної

for lag in [1-6]:

    df[f"lag_{lag}"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].shift(lag)

# Імпульс (відношення лагів)

df["momentum_7_1"] = df["lag_1"] / (df["lag_7"] + 1e-3)

df["momentum_14_7"] = df["lag_7"] / (df["lag_14"] + 1e-3)

# Ковзні статистики (Rolling statistics)

df["rolling_mean_7"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).mean())

df["rolling_std_7"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).std())

```

```

df["rolling_max_7"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).max())

df["rolling_min_7"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).min())

# Локальний тренд за останні 7 днів

def rolling_trend(x):

    return x.shift(1).rolling(7).apply(lambda z:
np.polyfit(range(len(z)), z, 1) if len(z.dropna()) == 7 else
np.nan)

df["trend_7"] =
df.groupby("sku")["units_sold"].transform(rolling_trend)

# Лаги для ціни, акцій, доставки та залишків

df["price_lag_1"] =
df.groupby("sku")["price_unit"].shift(1)

df["promo_lag_1"] =
df.groupby("sku")["promotion_flag"].shift(1)

df["promo_effect"] = df["promotion_flag"] * df["lag_1"]

df["delivery_lag_7"] =
df.groupby("sku")["delivery_days"].shift(7)

df["stock_lag_1"] =
df.groupby("sku")["stock_available"].shift(1)

```

```

# Глобальні статистики на рівні SKU

sku_stats = df.groupby("sku")["units_sold"].agg(["mean",
"min", "max", "std"]).reset_index()

sku_stats.columns = ["sku", "sku_mean", "sku_min",
"sku_max", "sku_std"]

df = df.merge(sku_stats, on="sku", how="left")


# Календарні ознаки

df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])

df["is_month_start"] =
df["date"].dt.is_month_start.astype(int)

df["is_month_end"] =
df["date"].dt.is_month_end.astype(int)

df["dayofweek"] = df["date"].dt.dayofweek

df["month"] = df["date"].dt.month

df["year"] = df["date"].dt.year

df["is_weekend"] = df["dayofweek"].isin([7,
8]).astype(int)

df["day"] = df["date"].dt.day

df["week_of_month"] = df["day"] // 7 + 1


# Ковзні статистики для категорій та цін

```

```

df["category_rolling_mean_7"] =
df.groupby("category")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).mean())

df["category_rolling_std_7"] =
df.groupby("category")["units_sold"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).std())

df["price_rolling_mean_7"] =
df.groupby("sku")["price_unit"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).mean())

df["promo_rolling_7"] =
df.groupby("sku")["promotion_flag"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).sum())

# Індикатори відсутності товару (Out-of-Stock)

df["stockout_flag"] = ((df["stock_available"] == 0) &
(df["delivered_qty"] > 0)).astype(int)

df["rolling_stockouts_7"] =
df.groupby("sku")["stockout_flag"].transform(lambda x:
x.shift(1).rolling(7).sum())

# Час з моменту останньої акції чи доставки

def time_since_event(series):

    return series[::-1].cumsum()[::-1] * series

df["time_since_promo"] =
df.groupby("sku")["promotion_flag"].transform(lambda x:
time_since_event(x == 0))

```

```

df["time_since_delivery"] =
df.groupby("sku")["delivery_days"].transform(lambda x:
time_since_event(x == 0))

# Тригонометричні сезонні сигнали

df["month_sin"] = np.sin(2 * np.pi * df["month"] / 12)

df["month_cos"] = np.cos(2 * np.pi * df["month"] / 12)

df["dow_sin"]    = np.sin(2 * np.pi * df["dayofweek"] / 7)

df["dow_cos"]    = np.cos(2 * np.pi * df["dayofweek"] / 7)


# Ознаки взаємодії

df["promo_dow"] = df["promotion_flag"] * df["dayofweek"]

df["price_x_stock"] = df["price_unit"] *
df["stock_available"]


# Кодування категоріальних змінних та видалення NaN

enc = OrdinalEncoder(handle_unknown='use_encoded_value',
unknown_value=-1)

df[["sku_cat", "segment_cat", "category_cat"]] =
enc.fit_transform(df[["sku", "segment", "category"]])

df = df.dropna()


# Формування фінального простору ознак

```

```

exclude_cols = ["date", "sku", "brand", "segment",
"channel", "region", "pack_type", "delivered_qty",
"units_sold", "category"]

features = [col for col in df.columns if col not in
exclude_cols and not np.issubdtype(df[col].dtype,
np.datetime64)]

categorical_features = ["sku_cat", "segment_cat",
"category_cat", "dayofweek", "month", "is_weekend",
"promotion_flag", "is_month_start", "is_month_end"]

target = "units_sold"

# Розбиття на тренувальну та тестову вибірки (останні 42
дні)

cutoff_date = df["date"].max() - pd.Timedelta(days=42)

train = df[df["date"] <= cutoff_date].copy()

test  = df[df["date"] > cutoff_date].copy()

НАВЧАННЯ МОДЕЛЕЙ LIGHTGBM ДЛЯ КОЖНОЇ КАТЕГОРІЇ

category_models = {}

category_preds = []

category_metrics = {}

def safe_mape(y_true, y_pred):

    mask = y_true != 0

```

```

        return mean_absolute_percentage_error(y_true[mask],
        y_pred[mask])

    for cat in tqdm(df["category"].unique(), desc="Training
per category"):

        df_cat = df[df["category"] == cat].copy()

        cutoff = df_cat["date"].max() - pd.Timedelta(days=42)

        train_c = df_cat[df_cat["date"] <= cutoff]

        test_c  = df_cat[df_cat["date"] > cutoff]

        if len(train_c) < 30 or len(test_c) < 7:

            continue

    # Базова модель для визначення важливості ознак
    (Feature Ranking)

    base_model = LGBMRegressor(n_estimators=200,
learning_rate=0.05, max_depth=5, random_state=42, verbose=-1)

    base_model.fit(train_c[features], train_c[target])

    fi = pd.Series(base_model.feature_importances_,
index=features).sort_values(ascending=False)

    best_score = float("inf")

    best_features = features

```

```

# Жадібний відбір ознак (Greedy Forward Selection)

for k in range(10, len(features) + 1, 5):

    top_k = fi.head(k).index.tolist()

    model_k = clone(base_model).fit(train_c[top_k],
train_c[target])

    preds_k = np.clip(model_k.predict(test_c[top_k]),
0, None)

    rmse_k =
np.sqrt(mean_squared_error(test_c[target], preds_k))

    if rmse_k < best_score:

        best_score = rmse_k

        best_features = top_k


# Навчання фінальної моделі на відібраних ознаках

model = LGBMRegressor(

    n_estimators=500, learning_rate=0.03, max_depth=7,

    subsample=0.8, colsample_bytree=0.8,
random_state=42, verbose=-1

)

model.fit(

    train_c[best_features], train_c[target],

```

```

        categorical_feature=[f for f in
categorical_features if f in best_features]

    )

    test_c = test_c.copy()

    test_c["prediction"] =
np.clip(model.predict(test_c[best_features]), 0, None)

    category_preds.append(test_c)

    category_models[cat] = {"model": model, "features":
best_features}

    # Розрахунок метрик якості

    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test_c[target],
test_c["prediction"]))

    mape = safe_mape(test_c[target], test_c["prediction"])

    smape = np.mean(2 * np.abs(test_c[target] -
test_c["prediction"]) /

                    (np.abs(test_c[target]) +
np.abs(test_c["prediction"]) + 1e-8))

    r2 = r2_score(test_c[target], test_c["prediction"])

    category_metrics[cat] = {"RMSE": rmse, "MAPE": mape,
"SMAPE": smape, "R2": r2, "N_features": len(best_features)}

```

АГРЕГАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА SHAP-ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

```
df_all = pd.concat(category_preds, axis=0)

# Побудова графіків тижневих трендів: Факт проти Прогнозу

df_all["week"] = df_all["date"] -
pd.to_timedelta(df_all["date"].dt.dayofweek, unit="d")

agg = df_all.groupby(["category", "week"])["units_sold",
"prediction"].sum().reset_index()

for cat in agg["category"].unique():

    df_cat = agg[agg["category"] == cat]

    plt.figure(figsize=(10, 4))

    plt.plot(df_cat["week"], df_cat["units_sold"],
label="Actual", marker="o")

    plt.plot(df_cat["week"], df_cat["prediction"],
label="Predicted", marker="x")

    plt.title(f"{cat} - Weekly Prediction vs Actual")

    plt.xticks(rotation=45)

    plt.grid(True)

    plt.legend()

    plt.tight_layout()

    plt.show()
```

```
# SHAP-аналіз для категорії ReadyMeal

model = category_models["ReadyMeal"]["model"]

used_features = category_models["ReadyMeal"]["features"]

X_sample = df[df["category"] ==
"ReadyMeal"][used_features].sample(500, random_state=42)

explainer = shap.Explainer(model)

shap_values = explainer(X_sample)

# Візуалізація важливості ознак

shap.plots.bar(shap_values)

shap.plots.beeswarm(shap_values)
```

ДОДАТОК Б

Відомість кваліфікаційної роботи

[illegible]