

Додаток А

Лістинг коду – вхідна точка коду для запуску сервера

```
const express = require('express');
const app = express();
const bodyParser = require('body-parser');
const cors = require('cors');

app.use(bodyParser.json());
app.use(cors());

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Server is running');
});

const imageRoutes = require('./routes/images');
app.use('/api/images', imageRoutes);

const PORT = process.env.PORT || 5000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
});
```

Додаток Б

Лістинг коду – підключення до БД

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.postgresql</groupId>
    <artifactId>postgresql</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

ДОДАТОК В
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

