МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СИНГУЛЯРНЫМИ
ВОЗМУЩЕНИЯМИ

Альджаафрах Мохаммад Ракан

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Одним из важнейших элементов экономики Украины всегда было и продолжает оставаться промышленное производство, которое отнюдь не безопасно в принципе, и уже изрядно устарело как морально, так и физически. В этой связи устройства и объединяющие их системы защиты персонала и окружающего населения особенно актуальны. Известно, что безопасность и эффективность производства являются противоречивыми критериями. Их объединение возможно лишь в надсистеме [1, 2]. Такой подход позволил рассмотреть модель «человек-машина-среда с защитой» как известную модель конкуренции двух факторов – безопасности и эффективности [3].

Динамические системы включают большое число процессов с разными характерными временами, причем иерархия этих времен такова, что они различаются на много порядков [4]. Степень подробности моделирования изучаемых явлений зависит от цели моделирования. Однако в любом случае задача моделирования заключается в том, чтобы построить модель явления, содержащую возможно меньшее число переменных и произвольных параметров, и в то же время правильно отражающую свойства явления.

Учет временной иерархии процессов позволяет сократить число дифференциальных уравнений. «Совсем медленные» переменные не меняются на временах рассматриваемых процессов, и их можно считать постоянными параметрами. Для «быстрых» переменных можно вместо дифференциальных уравнений записать алгебраические уравнения для их стационарных значений, поскольку «быстрые» переменные достигают своих стационарных значений практически мгновенно по сравнению с «медленными» [4, 5].

Находим, если возможно, аналитическое решение системы уравнений с помощью функций, входящих в стандартный комплект одного из математических пакетов. Если решение невозможно найти в общем виде, тогда решаем численным методом (в пакете по умолчанию предлагается использовать достаточно универсальный метод Адамса).

Согласно этому плану рассмотрим систему дифференциальных уравнений (1) с малым параметром ε :

$$\begin{cases} u'(t) = \varepsilon \alpha u(t) - \beta z(t)u(t) \\ \varepsilon z'(t) = \gamma u(t) - \delta z(t) \end{cases} \quad (1)$$

Отличием этой системы от ранее рассмотренных [5] является квазистационарная вредность u и быстрая реакция защиты z . Решим систему (1) асимптотическим методом по степеням ε .

Перепишем систему (1), приняв за внимание зависимость функций $u(t, \varepsilon)$ и $z(t, \varepsilon)$ от времени и от малого параметра. Решаем систему (1) для случая ε (нулевое приближение). Запишем асимптотики функций $u(t, \varepsilon)$ и $z(t, \varepsilon)$.

$$\begin{aligned} u(t, \varepsilon) &= u_0(t) + \bar{o}(\varepsilon), \quad z(t, \varepsilon) = z_0(t) + \bar{o}(\varepsilon). \\ \begin{cases} u_0'(t) = -\beta u_0(t) z_0(t) + \bar{o}(\varepsilon) \\ 0 = \gamma u_0(t) - \delta z_0(t) + \bar{o}(\varepsilon) \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

Делая замену, $u_0(t) = \frac{\delta}{\gamma} z_0(t)$. Получим функции защиты и вредности для нулевого приближения в виде:

$$z(t) = \frac{1}{\beta t}, \quad u(t) = \frac{\delta}{\beta \gamma t}.$$

Кроме получения решений в замкнутом аналитическом виде и их исследования данный подход позволил получить реальные оценки для стоимости защиты, и даже уменьшать эту стоимость, когда интенсивность вредного фактора u не превышает порога динамической защиты $c(z(t) - z_0) = 0$.

Найденные выражения и величины для интенсивности защиты позволяют определить её стоимость в условных единицах. Для этого воспользуемся функцией [5]

$$\tilde{C}(T) = \int_0^T c(z - z_0) dt + C_0,$$

где: C_0 – стоимость стационарной защиты;

z_0 – величина стационарной защиты;

$c(z)$ – функция стоимости динамической защиты.

Возьмем для определенности такие близкие к реальным значения параметров системы (2) $\alpha = 0.2$, $\gamma = 0.5$, $\delta = 2$, $z_0 = 12$, $c_0 = 1200$. Величина параметра $\varepsilon = 0.000101185$ была получена численным решением исходной системы, а значит правомочность асимптотического подхода – малость ε – подтверждается.

1. Запорожцев А. В. Моделирование технических систем / А. В. Запорожцев // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8–6. – С. 1288–1294.
2. Чуличков А. И. Математические модели нелинейной динамики / А. И. Чуличков. – М.: Физматлит, 2003. – 296 с.
3. Краснощеков П. С. Принципы построения моделей / П. С. Краснощеков, А. А. Петров. – [2-е изд.]. – М.: Изд-во Фазис, 2000. – 411 с.
4. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М.: Мир, 1985. – 321 с.
5. Naumeyko I. Dynamic balance research of protected systems / I. Naumeyko, M. Alja'afreh. // ECONTechMOD – 2015, vol.4, No 3 – P. 85–90.